

# Kanálová jednotka

FDXM-F3



BLUEEVOLUTION



Filter na automatické čistenie



Multi zónovanie



Iba ventilátor



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky



Multi-modelové použitie

## Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm

- › Diskrétno ukrytá v strop: viditeľná je len nasávací a výfuková mriežka
- › Kompaktné rozmery umožňujú montáž do 240 mm priestoru podhľadu

- › Funkcia pravidelného automatického čistenia filtra zaisťuje maximálnu efektivitu, komfort a spoľahlivosť jednotky.
- › Online ovládač (voliteľný): ovládajte svoj interiér z ľubovoľného miesta pomocou aplikácie, lokálnej siete alebo internetu a majte tak prehľad o spotrebe vašej energie

# Kanálová jednotka FDXM-F3 + RXM-M9



Vnútrotná jednotka				FDXM	25F3	35F3	50F3	60F3
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		200x750x620		200x1150x620	
Akustický výkon	Chladenie		dBA		53		55	56
	Vykurovanie		dBA		53		55	56
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA		35/27		38/30	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA		35/27		38/30	

Údaje o účinnosti				FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9	
Chladiaci výkon	Nom.		kW		2,40	3,40	5,00	6,00	
Vykurovací výkon	Nom.		kW		3,20	4,00	5,80	7,00	
Príkion	Chladenie	Nom.	kW		0,64	1,14	1,63	2,05	
	Vykurovanie	Nom.	kW		0,80	1,15	1,87	2,18	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Trieda energetickej účinnosti			A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00	6,00	
		SEER			5,68	5,26	5,77	5,56	
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh			148	226	303	315
		Trieda energetickej účinnosti				A+		A	
		Pdesign	kW			2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A				4,24	3,88	3,93	3,80	
	Ročná spotreba energie	kWh			858	1046	1424	1693	
Nominálna účinnosť	EER				3,77	2,98	3,06	2,93	
	COP				4,00	3,48	3,10	3,21	
	Ročná spotreba energie	kWh			318	570	816	1024	
	Energetická trieda	Chladenie				A	C	B	C
	Vykurovanie					A	D	C	

Nominálne chladiace kapacity sú založené na: vnútornej teplote 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentnom chladiacom potrubí 5m s rozdielom hladiny 0 m. | Nominálne vykurovacie kapacity sú založené na: vnútornej teplote 20°CDB, vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB, na ekvivalentnom chladiacom potrubí 5 m s rozdielom hladiny 0 m.


Vonkajšia jednotka				RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285		735x825x300	
Akustický výkon	Chladenie		dBA		59	61	62	63
	Vykurovanie		dBA		59	61	62	63
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dBA		46	49	48	
	Vykurovanie	Nom.	dBA		47		49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Ambient	Min.~Max.	°CDB	---			
Chladivo	Typ / nabíjanie / GWP		kg/TCO <sub>eq</sub>		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240			

Obsahuje fluórovane skleníkové plyny



## Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

ECPEN17-048

03/2018



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.